

ГОСТ 14097-77: Блоки катковые подвижных опор стальных трубопроводов

Завод СЗЗМК изготавливает блоки катковые подвижных опор трубопроводов ГОСТ 14097-77.

ГОСТ 14097-77



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

УДК 621.643.23—219 : 006.354

Группа ЖЗ4

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

**БЛОКИ КАТКОВЫЕ ПОДВИЖНЫХ ОПОР
СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ**

Типы и основные размеры

Rolles bloks of moving supports of
steel pipings.
Types and main dimensions

**ГОСТ
14097—77**

**Взамен
ГОСТ 14097—66**

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Переиздание. Январь 1980 г.

© Издательство стандартов, 1981

Страница 2

Стр. 2 ГОСТ 14097—77



Пример условного обозначения однокаткового блока с катком длиной $l_2=200$ мм:

БЛОК-200 ГОСТ 14097—77

Страница 3

ГОСТ 14097—77 Стр. 3



496	520	545	570	508	570	550	38,84
546	570	595	620	558	620	600	42,28
646	670	695	720	658	720	700	48,92

Пример условного обозначения двухкаткового блока с катком длиной $l_3 = 320$ мм:

БлДК-320 ГОСТ 14097—77

4. Выбор типа блока (однокаткового или двухкаткового) производится в зависимости от суммарной вертикальной нагрузки на

Редактор С. Г. Вилькина
Технический редактор Ф. И. Шрайбштейн
Корректор М. Г. Байрашевская

Сдано в наб. 15.09.80 Подп. в печ. 01.04.81 0,375 п. л. 0,22 уч.-изд. л. Тир. 6000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, Москва, Д-557, Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 4964



